

Désignation	WV570
Référence	833303
Code EAN	5028965250402
Utilisation	Eau et poussières
Spécificités	Puissance et fiabilité
Moteur	Turbine 2 étages
Puissance	1060W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	Non
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	II
Débit d'air	49L/sec
Dépression	2400mm/CE
Pression sonore	73dB(A) ± 0,2dB(A)
Capacité utile - poussières / eau	23L/15L
Filtre sac HEPAFLO	réf. 604017
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1950 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	8350 cm ²
Matériau	Structofoam
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	non
Tubes	Inox
Système NUPLUG	oui
Kit accessoires inclus	BS8
Poids	15,8Kg
Dimensions	415x415x645mm

Kit BS8 inclus



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr



Robuste



À usage professionnel.



Cuve garantie 3 ans



Système NUPLUG

LA FILTRATION WV570



Filtre primaire PERMATEx Ø356mm
réf. 604116 (inclus)



Entonnoir obturateur anti-débordement
réf. 502035 (inclus)



Sac HEPAFLO 25L
réf. 604017 (en option)