

TRADELINE

TEM390A **CLASSE M**

ASPIRATEUR INDUSTRIEL



Poussières dangereuses (bois, silice, ciment...)

Numatic INTERNATIONAL

- Nouveauté 2019.
- Maniable et tout-terrain.
- Prise pour outil électroportatif.
- Spécial haute filtration HEPA H13 (EN1822).

Aspirateur industriel
classe M selon
EN60335-2-69, pour une
utilisation sur **chantier**
ou en **atelier**.

Informations produit

Les poussières émanant des travaux d'usinage génèrent des maladies professionnelles graves (maladies irritatives, allergiques, cancers...)

Il est indispensable de disposer d'un système d'aspiration et de captation des poussières efficace, pour les machines fixes et/ou portatives.

L'aspirateur Tradeline **TEM390A** est une excellente alternative pour traiter les poussières dangereuses. Il répond à la norme européenne **EN 60335-2-69** qui définit les classes en fonction de la **Valeur Limite d'Exposition (VLE)**.



Type de poussières	Classe de poussières selon la norme EN 60335-2-69
Poussières avec valeur limite d'exposition > 1 mg/m ³	L - risque faible
Poussières avec valeur limite d'exposition ≥ 0,1 mg/m ³ et < 1 mg/m ³ , poussières de bois.	M - risque modéré
Poussières avec valeur limite d'exposition < 0,1 mg/m ³ , poussières cancérigènes, poussières chargées d'agents pathogènes.	H - risque élevé

source : www.preventionbtp.fr



IDÉAL POUR LES GRANDES SURFACES

Le champ d'action de 28m offre un large espace de travail. Le TEM390A peut être utilisé loin d'une source électrique.



TOUT-TERRAIN

Les grandes roues arrière garantissent une grande maniabilité et un accès aisé aux chantiers. Elles facilitent le transport dans les escaliers et sur des surfaces inégales.



PRISE POUR OUTILLAGE AUTOMATIQUE

L'aspirateur TEM390A possède une prise auxiliaire automatique, la plus puissante sur le marché (jusqu'à 2200W). Elle permet d'utiliser les outils industriels les plus performants.



FILTRATION HAUTE EFFICACITÉ

La technologie brevetée AIRFLO, le sac HEPAFLO, le filtre TRITEX et le filtre HEPA H13 offrent une filtration avancée, pour qu'aucune poussière ne s'échappe.



POIGNÉE DE TRANSPORT

Le TEM390A est doté d'une poignée amovible et extensible. Elle garantit un stockage facile et une meilleure prise en main.



Industriel classe M (selon EN 60335-2-69)

Moteur 620W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60HZ

Filtre H13 (EN1822)

Débit d'air moteur 48L/sec

Dépression max. 2300mm/CE

Cuve Ø305mm

Longueur du câble 10m

Champ d'action 28m

Capacité utile 18L

Poids 14,3 Kg

Dimensions 400x450x1010mm

Kit accessoires inclus AS10



Vos équipements de protection et vos outils à portée de main. N'importe où, n'importe quand. **Coffre de rangement** en option. (réf.909224)

kit AS10 inclus



Distribué par :

Numatic
INTERNATIONAL

