

FICHE TECHNIQUE

HEPA Filtration absolue

Numatic

INTERNATIONAL

Désignation	HZD900
Référence	839065
Code EAN	5028965568675
Utilisation	Poussières dangereuses
Moteur	Turbine à 2 étages
Puissance	2 x 960W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Débit d'air	96L/sec
Dépression	2500mm/CE
Capacité utile	40L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Filtre sac HEPAFLO	604019
Cartouche filtrante avant moteur	Classe H13 (selon EN1822)
Classe poussières (selon EN60335-2-69)	H - risque élevé
Valeur Limite d'Exposition (VLE)	< 0.1mg/m ³
Test individuel d'efficacité	Oui (selon EN60335-2-69)
Etages de filtration de série	4
Pression sonore	72dB(A) ± 0,2 dB
Matériau	Tête : Acier Epoxy / Cuve : Polypropylène
Cuve	Ø356mm
Longueur du câble	10m
Champ d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	Inox
Kit accessoires inclus	BB20
Poids	27,2kg
Dimensions	800x490x880mm

Kit BB20 inclus



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr



Aspirateur filtration absolue **classe H**, spécial poussières cancérigènes, chargées d'agents pathogènes (amiante, plomb, silice...)



À usage professionnel.



Témoin lumineux saturation du sac

CLASSIFICATION DE POUSSIÈRES

Type de classe selon la norme EN-60335-2-69	CLASSE H Risque élevé
Type de poussières	Amiante, plomb, silice
Valeur Limite d'Exposition (VLE)	Poussières avec VLE < 0,1mg/m ³

LA FILTRATION ABSOLUE HZD900



Cartouche filtrante avant moteur
réf.901652



Filtre PERMATEX Ø356mm
réf.604116 (inclus)



Sac HEPAFLO 40L
réf.604019 (inclus)

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)