



Référence	HYGCX550A	U	
Désignation	SECHE-MAINS CX 550		INOX

Informations produits

Sèche mains CX 550

1 UVC = 1 sèche main
Dimension de l'unité : L 245 x p 155 x H 170 mm
Poids net de l'unité : 3.0kg
Poids brut : 3.5 kg

PUISSANT / COMPACT / ECONOMIQUE / DESIGN CONTEMPORAIN

Caractéristiques techniques:

Carbon brush motor
Ventilation forte : Vitesse de ventilation : 216 km/h
Tension d'alimentation : 220/240 V
Fréquence : 50/60 hz
Puissance : 1150 W
Niveau sonore maîtrisé : 72 dba
Indice IP : IP13
Classe : I

Caractéristiques complémentaires:

Finition : Inox
Design compact
Capot en inox 304
Déecteur infrarouge
Eclairage de la zone de séchage par LED
Sèche rapide en 10 à 15 secondes

Convient pour les PMR (personne à mobilité réduite):

- Doit être installé entre 0.40 et 1.30 m de hauteur pour respecter la Norme NF P 99-611 pour l'équipement des sanitaires PMR



FICHE TECHNIQUE

20/02/2020

Usage réservé aux utilisateurs professionnels



Référence HYGCX550A U
Désignation SECHE-MAINS CX 550 INOX

Informations diverses

Nomenclature douanière 85163300 Pays d'origine CN
COV 0 % 0 Gr
TGAP 0
DEEE 0,08

Informations logistiques

Données logistiques UVC

Poids net UVC (kg) 2,940
Dimensions UVC (cm) 31,00 21,00 19,00
EAN13 : 3613674301716

Données logistiques carton

Poids brut carton (kg) 3,50
Dimensions carton (cm) 45,00 33,50 42,00
EAN13 : 3613678301712

Données logistiques palette

Poids brut (kg) (hors pds pal) 280,00
Dimensions palette (cm) 120,00 80,00 186,00
EAN13 :
Nb UVC par carton 4 Nb carton par rang 5 Nb rang par palette 4